

ADHESIVE THERMAL ECO/Клейкая Термоэтикетка ЭКО

PRODUCT TECH DATA

Sales code: 0410143

Prod Name/ **Наименование продукта:** Direct Thermal Paper. Eco. 70gsm/AJ900/ 50g Yellow Glassine Paper/ **Термобумага. Eco. 70gsm/ AJ 900 / 50g Желтая глянцевая бумага**

FACESTOCK/ Лицевая бумага:
Direct Thermal Paper. Eco/ / Термобумага.
Eco. 70gsm

Typical Performance Date/ **Данные:**

Weight/ Вес:	70+5	g/m ²	ISO536
Thickness/ Толщина:	70+5	um	ISO534
Brightness/ Яркость:	90	%	ISO2470/3
Image color/ Цвет изображения:	Black /	Черный	
Visual inspection Opacity/ Визуальная непрозрачность :	90	%	ISO2471

Printing / Converting/ Печать /Преобразование

Designed to be converted and dispensed at high speed by flexography, offset, letter press, gravure and screen print. However, it is well used in Thermal Printing Systems.

/ **Предназначен для преобразования и дозирования на высокой скорости с помощью флексографии, офсета, буквенной печати, глубокой и трафаретной печати. Хорошо используется в системах термопечати.**

ADHESIVE/ Клей: Permanent AJ900

Code/ Артикул:	AJ900		
Weight/ Вес:	2212	g/m ²	
Tack:	20	N	FTM 9
Shear/ сдвиг:	12	h	FTM 8
Peel adhes.180°	0.23	KN/m	FTM 1

Appl. temp. min:	0	°C
Service temp.:	-20 - 80	°C
Turnup:	No	

Character/ **Характер:** Acrylic water based/
Акриловый на водной основе.

Application/Приложение

The products are suitable for a wide range of promotional and industrial label applications. It's eco thermal paper, no resistance to water too. Typically for barcode labels. / **Продукция подходит для широкого спектра рекламных и промышленных этикеток эко, эко-термобумага, не устойчивая к воде, для этикеток со штрих-кодом.**

Shelf Life/ Срок годности

LINER/Подложка : 50g

Yellow/Желтая

Glassine Paper Weight/ вес бумаги:

50g/m²ISO 536

Caliper: 40+5 um ISO 534

Transparency/Прозрачность: 48 %
DIN 53147

Character/характеристика: A bleached
super calendared

smooth yellow paper

It is primarily used for roll-to-roll label conversion./

Отбеленная супер каландрированная

гладкая желтая бумага Он в основном

используется для преобразования этикеток из
рулона в рулон.

One year when stored at 20 C at 50% RH
(From the produce date of products)/

Один год при хранении при
температуре 20 ° C при 50%
относительной влажности (с даты
изготовления изделий)

Remark

As with all pressure sensitive materials, this product should be tested thoroughly under end-use conditions to ensure it meets the requirements of the specific application. All statements, technical information and recommendations about JINDA products are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty.

Чувствительный к давлению материалы, Этот продукт должен быть протестирован в условиях конечного использования, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям конкретного применения. Вся заявления, техническая информация и рекомендации о продуктах JINDA основаны на тестах, которые считаются надежными.